

ESSVE FIRESTOP LINEAR - BRANDKLASSAD AKRYLFOG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE FIRESTOP LINEAR är för brandklassade horisontella och vertikala fogar inomhus, som mellan gipsväggar och tak, betongväggar samt runt fönster och dörrar. Övriga konstruktioner ska följa tillverkarens anvisningar för EI 60 eller EI 120.

BESKRIVNING

ESSVE FIRESTOP LINEAR är en brandhändig, vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Fogmassan har god vidhäftning mot de flesta underlag. Efter reaktion med fukt härdar fogmassan till en elastisk fog med god rörelseförmåga. Produkten är frostsålig vid transport och vid montage sprickfri. Övermålningsbar. Ljudreduktionstalet är 52/58 (dB).

- Fäster mot de flesta underlag
- Elastisk
- EI 120
- Akustiktätning 58dB
- Övermålningsbar

ESSVE FIRESTOP LINEAR är framtagen med ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Ingående ämnen är utvalda för att ge ett så lågt emissionsvärde (VOC) som möjligt.

ESSVE FIRESTOP LINEAR är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

ESSVE FIRESTOP LINEAR är brandklassad enligt EN1366-4

ESSVE FIRESTOP LINEAR uppfyller CE kravet enl EN15651-1.

MONTERINGSANVISNING

Ytor måste vara rena och torra. Rensa bort lösa föroreningar och tvätta med lämpligt lösningsmedel där så behövs.

Tätningssättet bör avgränsas med maskeringstejp för att säkerställa en jämn och snygg avslutning. Maskeringstejpen avlägsnas direkt efter bearbetningen av massan.

Fogytan jämnas till med en fogpinne eller ett finger fuktat med vatten eller såpvatten för att säkerställa en god kontakt mellan tätningsmassan och omgivande ytor. Bearbetningen ger också en jämn och professionell finish.

Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.



Specifikation	
Miljökodning	Inomhus



Artiklar			
Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll
10001984	Vit	Patron	0,31 L
10001985	Vit	Korv	0,6 L