

VAGNSBULT, FZV

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

Vagnsbult, även kallad kullerskruv med fyrkant, används i träkonstruktioner med mutter och bricka för montage utan uppstickande skalle. Bulten har underskuren gänga (6az) före varmförzinkning och passar med mutter med normal gängtolerans (6H).




BESKRIVNING

Vagnsbult är varmförzinkad för utomhus. Vagnsbulten är i 4.6 stålqualität.

MONTERINGSANVISNING

Monteringen sker i förborrade hål som är något större än skruvens diameter. Slå in vagnsbulten så att skruvens fyrkant försänks i virket. Montera därefter mutter och bricka och dra åt till lämpligt moment. Eftersom vagnsbulten är avsedd för montage i trä finns inga uppgifter om åtdragningsmoment.



Specifikation

Ytbehandling	Varmförzinkad
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Förpackning	Innehåll
61090039	M8	40 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 203	50 ST
61090041	M8	50 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 203	50 ST
61090040	M8	60 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 204	50 ST
61090043	M8	70 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 204	50 ST
61090045	M8	80 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 304	50 ST
61090047	M8	100 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 203	25 ST
61090049	M8	120 mm	20 mm	22 mm	ESSBOX 204	25 ST
61090051	M10	70 mm	24 mm	26 mm	ESSBOX 304	50 ST
61090053	M10	80 mm	24 mm	26 mm	ESSBOX 203	25 ST
61090055	M10	100 mm	24 mm	26 mm	ESSBOX 304	25 ST
61090057	M10	110 mm	24 mm	26 mm	ESSBOX 304	25 ST
61090059	M10	120 mm	24 mm	26 mm	ESSBOX 304	25 ST
61090061	M10	140 mm	24 mm	32 mm	ESSBOX 304	25 ST
61090063	M10	160 mm	24 mm	32 mm	ESSBOX 206	20 ST
61090065	M10	180 mm	24 mm	32 mm	ESSBOX 206	20 ST
61090067	M12	80 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 304	20 ST
61090069	M12	90 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 304	20 ST
61090071	M12	100 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 304	20 ST
61090073	M12	110 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 304	20 ST
61090075	M12	120 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 304	20 ST
61090077	M12	150 mm	30 mm	36 mm	ESSBOX 204	10 ST
61090079	M12	180 mm	30 mm	36 mm	ESSBOX 206	10 ST
61090081	M12	200 mm	30 mm	36 mm	ESSBOX 206	10 ST