

# TAKÅSFÄSTE HÖGER, FZV

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Takåsfäste är avsedd för att användas vid takåskonstruktioner och för montering av korslagda regelverk. Används normalt med ett höger- och ett vänsteråsfäste samtidigt för en stark förankring av åsar.

## BESKRIVNING

Takåsfästet är tillverkat av 1,5 eller 2,0 mm varmförzinkad stålplåt C2, och är försedd med 5 mm hål. Åsfäste finns i höger- resp vänsterutförande.

## MONTERINGSANVISNING

Beslaget monteras med exempelvis ESSVE Ankarspik 4,0 mm eller ESSVE Ankarskruv 5,0 mm. Skall monteras med två st beslag per kryssförband, diagonalt/symmetriskt mot varandra.



Trä

| Specifikation      |               |
|--------------------|---------------|
| Ytbehandling       | Varmförzinkad |
| Korrosivitetsklass | C2            |



| Artiklar |       |        |       |              |          |    |
|----------|-------|--------|-------|--------------|----------|----|
| Art nr   | Bredd | Höjd   | Djup  | Förpackning  | Innehåll | CE |
| 452200   |       |        |       |              | 1 ST     | ✓  |
| 452204   |       |        |       |              | 1 ST     | ✓  |
| 452208   |       |        |       |              | 1 ST     | ✓  |
| 452212   |       |        |       |              | 1 ST     | ✓  |
| 452213   | 32 mm | 290 mm | 32 mm | Klistermärke | 1 ST     | ✓  |
| 452217   | 32 mm | 330 mm | 32 mm | Klistermärke | 1 ST     | ✓  |
| 452221   | 32 mm | 370 mm | 32 mm | Klistermärke | 1 ST     | ✓  |