RAKENNERUUVI ET-T, CORRSEAL



Puu

KÄYTTÖALUE

ESSVE Rakenneruuvi ET-T on tarkoitettu sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvaan puutavaran, rakennuspuutavaran, liimapuun jne yhteenliittämiseen. Asennettaessa rakenneruuvi ESSVE ET-T ulkotiloissa on puutavaran oltava kuiva ja jäätymätön.

NIMIKE

Ruuvin kärki on varustettu yhdellä kuituterällä, joka vähentää kiinnitysmomenttia ja minimoi halkeiluriskiä. Valmistettu karkaistusta teräksestä, C4-luokan Silver CorrSeal pintakäsittelyllä. Ruuvi täyttää En14592 mukaiset CE vaatimukset.

ASENNUSOHJE

Käytä ESSVEn sovellettuja järjestelmäkärkiä varmistamaan asennus. Asenna järjestelmäkärki ilman adapteria suoraan istukkaan. Käytä ruuvin asennukseen vakiomomenttia ilman pysähdyksiä. Käytä voimakasta ruuvinväännintä, ei tosin iskuruuvinväännintä.Suositeltu kierrosluku: 250 - 800/min.

Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Corrseal
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön

Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Kärki	Kierteen pituus B1	Kierteen pituus B2	Pakkaus	Sisältö	CE
118100	6,5 mm	65 mm	8 mm	22 mm	TX30	22 mm		ESSBOX 203	100 KPL	✓
118102	6,5 mm	90 mm	8 mm	38 mm	TX30	38 mm	38 mm	ESSBOX 204	100 KPL	✓
118104	6,5 mm	130 mm	8 mm	38 mm	TX30	38 mm	38 mm	ESSBOX 304	100 KPL	✓
118106	6,5 mm	160 mm	8 mm	60 mm	TX30	60 mm	60 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118108	6,5 mm	190 mm	8 mm	80 mm	TX30	80 mm	80 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118110	6,5 mm	220 mm	8 mm	95 mm	TX30	95 mm	95 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118114	8,2 mm	130 mm	10 mm	38 mm	TX40	38 mm	38 mm	ESSBOX 204	50 KPL	✓
118116	8,2 mm	160 mm	10 mm	60 mm	TX40	60 mm	60 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118118	8,2 mm	190 mm	10 mm	80 mm	TX40	80 mm	80 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118120	8,2 mm	220 mm	10 mm	95 mm	TX40	95 mm	95 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118122	8,2 mm	245 mm	10 mm	107 mm	TX40	107 mm	107 mm	ESSBOX 206	50 KPL	✓
118124	8,2 mm	275 mm	10 mm	107 mm	TX40	107 mm	107 mm		50 KPL	✓
118126	8,2 mm	300 mm	10 mm	135 mm	TX40	135 mm	135 mm		50 KPL	✓
118128	8,2 mm	330 mm	10 mm	135 mm	TX40	135 mm	135 mm		50 KPL	✓