

KONSTRUKSJONSKRUE WAF, SYREFAST A4

BRUKSOMRÅDE


ESSVE Konstruksjonsskrue WAF for enkel og rask montering i bjelkelag, utendørs. Konstruert for godkjent montering i bærende konstruksjoner.

BESKRIVELSE

Skruen er produsert i syrefast stål A4, for krevende miljøer der saltvann og luftforurensning kan forekomme. Skruehodet med stor diameter gir høy klemkraft ved montering, hodet bygger lite i høyden. Fiberskjæret i spissen gir lavt innskruingsmoment i trematerialet og redusert risiko for sprekkdannelser. Krever ingen forboring. For lengre skruer finns en ekstra fresegjenge rett under den vanlige tregjengen, for å forenkle monteringen av lengre og grovere skruer. Skruehodets underside er utformet slik at skruen passer korrekt ved montering i bjelker og stolpesko. TX-feste. Erstatte fransk treskrue. ESSVE Konstruksjonsskrue WAF er CE-merket i hht EN 14592.

MONTERINGSANVISNING

Anbefalt turtall: 400-1200/min



Spesifikasjon

Hovedmateriale	Rustfritt stål A4
Korrosjonsklasse	C5 A4
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Gjengelengde	Bits	Forpakning	Innhold	CE
113306	6 mm	70 mm	14 mm	50 mm	TX30	ESSBOX 203	50 STK	✓
113310	6 mm	90 mm	14 mm	50 mm	TX30	ESSBOX 203	50 STK	✓
113314	6 mm	120 mm	14 mm	70 mm	TX30	ESSBOX 204	50 STK	✓
113325	8 mm	40 mm	17 mm	37 mm	TX40	ESSBOX 203	50 STK	✓
113330	8 mm	70 mm	17 mm	50 mm	TX40	ESSBOX 204	50 STK	✓
113334	8 mm	90 mm	17 mm	50 mm	TX40	ESSBOX 206	50 STK	✓
113338	8 mm	120 mm	17 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 204	25 STK	✓
113340	8 mm	150 mm	17 mm	80 mm	TX40	ESSBOX 206	25 STK	✓
113376	10 mm	40 mm	21 mm	36 mm	TX40	ESSBOX 204	50 STK	✓
113382	10 mm	70 mm	21 mm	50 mm	TX40	ESSBOX 206	50 STK	✓
113357	10 mm	90 mm	21 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 204	25 STK	✓
113360	10 mm	120 mm	21 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	25 STK	✓
113363	10 mm	150 mm	21 mm	90 mm	TX40	ESSBOX 206	25 STK	✓
113364	10 mm	120 mm	21 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	25 STK	✓
113365	10 mm	120 mm	21 mm	70 mm	TX40	ESSBOX 206	25 STK	✓