


MONTAVIMO SRAIGTAI MEDINIAM PROFILIUI. NERŪDIJANTIS PLIENAS A2.

Plokščių montavimas lauke, prie medinio profilio.

APRAŠYMAS

Pagaminti iš grūdinto plieno, su CorrSeal paviršiaus apdorojimu arba iš nerūdijančio plieno A2 labai atšiaurioms sąlygoms, pvz.. laivyboje. Su Philip kryžminiais grioveliais Ph2.

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.



Mediena

Specifikacija

Pagrindinės medžiagos	Nerūdijantis plienas A2
Atsparumo korozijai klasė	C4 A2
Naudojimo aplinka	Laukas



Prekės numeris

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis	Sukimo antgalių	Pakuotė	Sudėtis	CE
578113	4,2 mm	13 mm	11 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 202	250 VNT	✓
578125	4,2 mm	25 mm	11 mm	25 mm	PH2	ESSBOX 202	250 VNT	✓
578145	4,2 mm	45 mm	11 mm	45 mm	PH2	ESSBOX 203	250 VNT	✓