

WKRĘT MONTAŻOWY, Z NAWIERTKĄ, DO KONSTRUKCJI STAŁOWYCH, BIAŁY LAKIEROWANY


Wkręt montażowy z wiertłem stosowany jest do montażu w konstrukcjach stalowych o grubości max 2,0 mm.

OPIS

Wkręt wyprodukowany z hartowanej stali węglowej, zabezpieczonej warstwą cynku elektrolitycznego w klasie C1 lub powłoką CORREAL w klasie C4 z możliwością zastosowań zewnętrznych. Płaski łeb talerzykowy z gniazdem Philips Ph2 standardowo dostępny w kolorze białym lub czarnym. Na zamówienie możliwość lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2800/min



Stal

Specyfikacja	
Rodzaj pokrycia	Lakierowany
Materiał główny	Stal
Klasa korozyjności	C2 wewnątrz
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



Artykuły											
Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica łba	Długość gwintu	Rodzaj bity	Min. zdolność wiercenia	Kolor	Kolor RAL	Opakowanie	Zawartość	CE
565613	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	Biały	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 202	250 SZT	✓
565625	4,2 mm	25 mm	11 mm	23 mm	PH2	0,7 - 2	Biały	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 202	250 SZT	✓