

SANDWICH ELEMENTTIRUUVI PORAKÄRJELLÄ, CORRSEAL



KÄYTTÖALUE

Sandwich elementtiruuvi on tarkoitettu sandwich-elementtien asennukseen teräspalkkeihin.



Teräs

NIMIKE

ESSVE Sandwich elementtiruuvi on tarkoitettu sandwich-elementtien asennukseen teräspalkkeihin.

TUOTEKUVAUS

Ruuvi on varustettu porakärjellä ja on valmistettu karkaistusta teräksestä. ESSVE Sandwich elementtiruuvia on saatavana kahta versiota. Kiiltosinkityllä pintakäsittelyllä, jossa on galvanoitu teräsaluslaatta ja on tarkoitettu asennuksiin sisätiloissa, sekä Silver CorrSeal pintakäsittelyllä, jossa on ruostumatonta A2 terästä oleva aluslaatta ja on tarkoitettu asennuksiin ulkotiloissa. Molemmat mallit on varustettu EPDM-kumitiivisteellä ja kuusiokannalla.

ASENNUS

Asennettaessa suositellaan käyttämään ruuvinväännintä, jossa on syvyydensäätö.

Suosittelun kierrosluku:

Porausteho 1,5-6,0mm 1800-2500/min

Porausteho 3,0-12,0mm 1000-1900/min

ASENNUSOHJE

Asennettaessa suositellaan käyttämään ruuvinväännintä, jossa on syvyydensäätö.

Suosittelun kierrosluku:

Porausteho 3,0-12,0mm 1000-1900/min

Tekniset Tiedot	
Pintakäsittely	Corrseal
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



Tuotteet									
Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Produktmått G min-max - Enhet	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Poraus kapasiteetti	Pakkaus	Sisältö	CE
4242512110	5,5 mm	110 mm	60 - 85 mm	10 mm	35 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	500 KPL	✓
4242512125	5,5 mm	125 mm	75 - 100 mm	10 mm	35 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	500 KPL	✓
4242512135	5,5 mm	135 mm	85 - 110 mm	10 mm	35 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	450 KPL	✓
4242512155	5,5 mm	155 mm	85 - 130 mm	10 mm	55 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	400 KPL	✓
4242512200	5,5 mm	200 mm	130 - 175 mm	10 mm	55 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	350 KPL	✓
4242512175	5,5 mm	175 mm	105 - 150 mm	10 mm	55 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	400 KPL	✓
4242512185	5,5 mm	185 mm	115 - 160 mm	10 mm	55 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	350 KPL	✓
4242512235	5,5 mm	235 mm	165 - 210 mm	10 mm	55 mm	3 - 12	Pahvilaatikko	300 KPL	✓