


WKRĘT DO MOCOWANIA IZOLACJI DACHÓW, Z NAWIERTKĄ, POWŁOKA SILVER RUSPERT



Wkręt w kombinacji ze stalową podkładką lub tuleją tworzywową służy do mechanicznego mocowania termo (styropian, wełna mineralna, PIR) i hydroizolacji (papa, membrany PCV, TPO, EPDM) dachów do podłoża stalowego o grubości max. 2x1,25 mm. Pełna oferta różnych zamocowań do izolacji dachów płaskich - w osobnym katalogu ESSVE-Guardian.



OPIS

Wkręt wyprodukowany z hartowanej stali węglowej, zabezpieczony powłoką antykorozyjną Silver Ruspert. Posiada łeb wpuszczany z gniazdem montażowym TX-25



Stal

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2500 obr./min

Specyfikacja	
Rodzaj pokrycia	Silver Ruspert
Materiał główny	Stal
Klasa korozyjności	C3
Środowisko aplikacji	Zewnętrzny



Artykuły								
Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica łba	Długość gwintu	Rodzaj bity	Min. zdolność wiercenia	Opakowanie	Zawartość
545405	4,8 mm	50 mm	9 mm	40 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	1000 SZT
545406	4,8 mm	60 mm	9 mm	50 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	500 SZT
545407	4,8 mm	70 mm	9 mm	60 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	500 SZT
545408	4,8 mm	80 mm	9 mm	70 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	500 SZT
545409	4,8 mm	90 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	500 SZT
545410	4,8 mm	110 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	500 SZT
545414	4,8 mm	130 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	400 SZT
545416	4,8 mm	150 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Wiaderko BU4	350 SZT