

PLOKŠČIŲ SRAIGTAI MEDINIAM KARKASUI, TX, BALTO CINKO DANGA



ESSVE medžio drožlių plokščių sraigčiai skirti montuoti medžio drožlių, plokščių, faneros arba grindų medžio drožlių plokštės vidaus patalpose ant medinių sijų.

APRAŠYMAS

Sraigtas pagamintas iš grūdinto anglies plieno su blizgiu cinkuotu paviršiumi. Jis turi TX20 pavarą. Galvutėje yra keturios pjovimo grioveliai, kurie įleidžia sraigta, paliekant lygų paviršių be atplaišų. Galas turi pluošto pjovimo kraštą, kuris užtikrina mažesnį sukimo momentą ir sumažina įtrūkimus.

Specifikacija	
Paviršiaus apdirbimas	Cinkuota
Pagrindinės medžiagos	Plienas
Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus



Prekės numeris									
Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis	Tvirtinimo medžiagos storis	Sukimo antgalių	Pakuotė	Sudėtis	CE
543130	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	TX20	ESSBOX 304	1000 VNT	✓
543142	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSBOX 304	1000 VNT	✓
543155	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSBOX 304	500 VNT	✓
543175	4,2 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	TX20	ESSBOX 203	200 VNT	✓
543243	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	Kibiras BU4	1700 VNT	✓
543255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	Kibiras BU4	1000 VNT	✓
543630	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	TX20	ESSBOX 202	250 VNT	✓
543640	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSBOX 203	250 VNT	✓
543655	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSBOX 203	200 VNT	✓
Didelė pakuotė									
Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis	Tvirtinimo medžiagos storis	Sukimo antgalių	Pakuotė	Sudėtis	CE
543042	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	TX20	ESSVE žalia kartoninė dėžė	5000 VNT	✓
543055	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	TX20	ESSVE žalia kartoninė dėžė	3000 VNT	✓