

SKAIDU PLĀKŠŅU SKRŪVES KOKA KARKASAM, SPĪDĪGI CINKOTAS



ESSVE skaidu plākšņu skrūves paredzētas skaidu, kokšķiedras, finiera vai grīdas skaidu plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka karkasa.



Koks

APRAKSTS

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Philips krustveida galviņa Ph2. Skrūves galviņai ir 4 griezējrievas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai, neveidojas atskabargaina virsma. ESSVE skaidu plākšņu skrūves piemērotas izmantošanai ar izplatītākajiem automātiskajiem skrūvgriežiem.

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 30-55mm 2000-2800/min

Specifikācija

Virsmas apstrāde	Cinkots
Korozijas izturības klase	C1
Lietojumprogrammu vide	Iekštelpās



Preces numurs

Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Vītnes garums	Bitu tips	Saturs	CE
542330	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	20 mm	PH2	1000 GAB	✓
542345	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	28 mm	PH2	1000 GAB	✓
542355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	35 mm	PH2	1000 GAB	✓