


CIETĀ ĢĪPŠKARTONA SKRŪVES KOKA/TĒRAUDA KARKASAM, FOSFATIZĒTAS

ESSVE cietā ģipškartona skrūves paredzētas cietu/izturīgu ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

APRAKSTS

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas. Philips krustveida galviņa Ph2.Skrūvēm zem galviņas ir papildu reversā vītne, kas palielina diametru, ļaujot iegremdēt skrūves galvu pamatnē. ESSVE cietā ģipškartona skrūves piemērotas izmantošanai ar izplatītākajiem automātiskajiem skrūvgriežiem.

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 2000-2800/min



Tērauds



Koks

Specifikācija	
Virsmas apstrāde	Fosfatizēts
Galvenais materiālis	Tērauds
Korozijas izturības klase	C1
Lietojumprogrammu vide	Iekštelpās



Preces numurs								
Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Vītnes garums	Bitu tips	Urbšanas jauda min	Saturs	CE
550533	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	21 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 GAB	✓
550543	3,9 mm	41 mm	7,8 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 GAB	✓
550552	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	42 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 GAB	✓