

ESSVE TASONSÄÄTÖRUUVI, KIILTOSINKITTY

KÄYTTÖALUE

ESSVE Tasonsäätöruuvi on tarkoitettu käytettäväksi ikkunankarmien säädettävänä alustana. Korkeuden säätövara on 7-35 mm välillä. Jokaisen pultin enimmäiskuormitus on 110 kg.

NIMIKE

Ruuvi on valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä, kiiltosinkityllä pinnoitteella sisäympäristöön.Sen kärki on varustettu yhdellä kuituterällä, sen pitkä kierreosuus antaa hyvän kantavuuden ja sen suurikokoinen kanta vastustaa uppoutumista karmin alareunaan.Ylimpänä ruuvin kannassa on kovera, pyöreä aluslaatta, jossa on TX30-kärki asennusta varten, ja 20 mm paksu kuusioaluslaatta jälkisaätöä varten. Jälkisaätö suoritetaan säätötyökalulla [tuotenro: 105254].


ASENNUSOHJE

Normaalisti käytetään kahta tasonsäätöruuvia [jaetuissa ikkunoissa joissa on ikkunanpieli käytetään ruuvia myös ikkunanpielen alla]. Ruuvit asetetaan mahdollisimman lähelle karmin ulkoreunaa. Ruuvit kiinnitetään haluttuun syvyyteen. Tasonsäätöruuvit vaaitaan vesivaa'alla ja säädetään vaakaan säätötyökalulla [tuotenro: 105254]. Karmin alle jäävän ilmaraon tulee olla n. 15 mm. Puuhun ruuvi kiinnitetään ilman esiporausta. Betoniin esiporataan 6 mm:n reikä. Tiileen esiporataan 5 mm:n reikä. Kevytbetoniin esiporataan 10 mm:n reikä, jonka jälkeen tasonsäätöruuv täydennetään tulpalla [tuotenro: 50020].


TUMATAAS




1. Asenna ruuvit karmin pielen alle, tee ruuvien karkeasäätö, siten että ne asettuvat vaakaan.



2. Aseta karmi paikoilleen.



3. Hienosäädä karmi täysin vaakaan säätötyökalun avulla. Ilmaraon tulee olla n. 15 mm.



Betoni



Tiili



Puu

Tekniset Tiedot	
Korroosioluokka	C1



Tuotteet						
Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kärki	Pakkaus	Sisältö
10003341	7 mm	65 mm	24 mm	TX30	ESSBOX 203	20 KPL
10004099	7 mm	65 mm	24 mm	TX30	Sanko BU4	125 KPL
Lisätarvikkeet						
Tuotenumero	Sisältö					
105254	1 KPL					