


GOLDEN ANCHOR, SPĪDĪGI CINKOTI (DZELTENI), 5 MM

ESSVE Golden Anchor paredzēti stiprināšanai betonā un dabīgajā akmenī. Golden Anchor piemēroti izmantošanai vietās, kur nostiprināšanai nepieciešama augsta slodzes izturība. Golden Anchor piemēroti, piem., koka/tērauda karkasu sedlulokū un fasādes profilu, kā arī Z profila tērauda un kalumu konstrukciju utt. nostiprināšanai.

APRAKSTS

Golden Anchor ir t. s. ķīlenkurs, kam apakšējā nostiprinošajā daļā ir nerūsējoša tērauda čaula, kas, pievelkot skrūvi, izplešas skrūves koniskajā daļā. Montāžas pusē skrūvei ir ārēja vītne un uzgrieznis ar atloku, t.i. kombinēts uzgrieznis ar paplāksni. Lai iesišanas laikā izvairītos no skrūves vītnes bojāšanas, montāžas pusē ir sitiena aizsargizvirzījums.Tā kā urbuma un skrūves diametri ir vienādi, siena ar čaulu saskaras jau tad, kad Golden Anchor iesit izurbtajā caurumā. Pievelkot uzgriezni ar atloku, skrūve tiek vilkta uz āru, un čaula izplešas koniskajā daļā. Spidīgi cinkotā (FZB 5 µm) un karsti cinkotā (FZV 45 µm) Golden Anchor versija izgatavotas no rūdīta oglekļa tērauda ar izturības klasi min. 5.8. Skābesizturīgā nerūsējošā tērauda versija ar kvalitātes klasi min. A4-70. Visām versijām ir nerūsējošā tērauda čaula.




Betons




Akmens

Zobacz instrukcję montażu na końcu tego działu.


MONTĀŽA



1. Piemontējiet detaļu. Izurbiet caurumu ar tādu pašu diametru kā skrūvei, skat. min. urbšanas dziļumu slodzes tabulā. Nav nepieciešama grūžu izpūšana, pietiek attīrīt ar urbi.



2. Iesiet ķīlenkuru pareizā montāžas dziļumā, skat. min. montāžas dziļumu slodzes tabulā.



3. Pievelciet uzgriezni līdz noteiktajam griezes momentam, skat. slodzes tabulu vai tehniskos datus. Montāža pabeigta.

Specifikācija	
Virsmas apstrāde	Cinkots
Koroziijas izturības klase	C1
Lietojumprogrammu vide	Iekštelpās



Preces numurs											
Art. nr.	Metriskā vītne	Garums	Galvas diametrs	Vītnes garums	Stiprinājuma biezums	Urbja diametrs	Urbšanas dziļums	Standarta stiprināšanas dziļums	Iepakojums	Saturs	CE
306407	M10	60 mm	22 mm	25 mm	7 mm	10 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 304	50 GAB	
306409	M10	75 mm	22 mm	30 mm	22/2 mm	10 mm	45/65 mm	40/60 mm	ESSBOX 304	50 GAB	
306710	M10	90 mm	22 mm	50 mm	37/17 mm	10 mm	45/65 mm	40/60 mm	ESSBOX 204	25 GAB	
306711	M10	104 mm	22 mm	59 mm	7 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 204	25 GAB	✓
306715	M10	174 mm	22 mm	89 mm	77 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 206	25 GAB	✓
306717	M10	214 mm	22 mm	89 mm	117 mm	10 mm	90 mm	84 mm	ESSBOX 206	25 GAB	✓
306421	M12	80 mm	26 mm	34 mm	5 mm	12 mm	65 mm	60 mm	ESSBOX 204	25 GAB	
306722	M12	116 mm	26 mm	34 mm	5 mm	12 mm	100 mm	96 mm	ESSBOX 304	25 GAB	✓
306723	M12	126 mm	26 mm	70 mm	15 mm	12 mm	100 mm	96 mm	ESSBOX 304	25 GAB	✓
306726	M12	156 mm	26 mm	70 mm	45 mm	12 mm	100 mm	96 mm	ESSBOX 304	20 GAB	✓