


LÖÖKANKUR EKD, ROOSTEVABA HAPPEKINDEL A4

Torude, ventilatsiooniseadmete või sprinklerisüsteemide riputamine ja muud kinnitustööd, kus soovitakse kasutada keermevarrast. Kinnitusvahendit on võimalik lihtsalt eemaldada ilma väljaulatuvaid detaile jätmata.

KIRJELDUS

Löökankur EKD on heaks kiidetud ühekaupa paigaldamiseks pragudeta betoonis ning kasutamiseks redundantsetes* süsteemis mittekandva rakenduse puhul pragudega ja pragudeta betoonis. Paigaldamiseks tuleb kasutada ettenähtud tööriista ja paigaldamisel tuleb järgida paigaldusjuhiseid.
* Redundantne tähendab, et koormust kannavad mitu kinnitusvahendit koos ja ühe purunemine on lubatud, kuid allesjäänud kinnitusvahendid peavad sel juhul suutma koormust kanda.



Betoon



Kivi

Spetsifikatsioon	
Põhimaterjalid	Roostevaba teras A4
Korrosiooniklass	C5 A4
Paigalduskeskkond	Välitingimus



Artiklid

Artikli number	Meeterkeerme mõõt	Pikkus	Puuri diameeter	Puurimissügavus	Standardne paigaldussügavus	Pakend	Sisu	CE
123595	M6	30 mm	8 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 202	100 TK	✓
123597	M8	30 mm	10 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 TK	✓
123601	M10	40 mm	12 mm	40 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 TK	✓
123603	M12	40 mm	15 mm	50 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 TK	✓
123605	M16	65 mm	20 mm	65 mm	65 mm	ESSBOX 204	25 TK	✓
123607	M20	80 mm	25 mm	80 mm	80 mm	Pappkast	25 TK	✓

Tarvikud

Artikli number	Kirjeldus	Sisu
123619	M6X30 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123621	M8X30 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123623	M8X40 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123625	M10X30 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123627	M10X40 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123629	M12 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123631	M16 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK
123633	M20 LÖÖGITORN EKD JA EKD-K ANKRUTELE-1TK	1 TK