



# KOTWA WPUSZCZANA EKD-K, EZP

Kotwa jest wykonana z hartowanej stali węglowej, przeznaczona do montażu zawiesi rur, wentylacji i rur systemów tryskaczowych . Kotwa może być w łatwy sposób demontowana bez pozostawiania zbędnych elementów.

## OPIS

Kotwa wbijana EKD-K może być wykorzystywana do montażu w betonie spękany i niespękany. Montaż odbywa się przy pomocy przeznaczonego do tego narzędzia.

- posiada wewnętrzny gwint metryczny
- Aprobata FM do montażu instalacji tryskaczowych (M10-M20)
- Dopuszczona do montażu instalacji tryskaczowych zgodnych z VDS, GmbH (M8-M16)
- Testy w betonie od C20/25 do C50/60



Beton



Kamień

| Specyfikacja         |            |
|----------------------|------------|
| Klasa korozyjności   | C1         |
| Środowisko aplikacji | Wewnętrzny |



## Artykuły

| Nr katalogowy | Gwint metryczny | Głębokość wiercenia | Opakowanie        | Zawartość | CE |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------|----|
| 123609        | M8              | 30 mm               | Pudełko kartonowe | 100 SZT   | ✓  |
| 123611        | M8              | 40 mm               | Pudełko kartonowe | 100 SZT   | ✓  |
| 123613        | M10             | 30 mm               | Pudełko kartonowe | 50 SZT    | ✓  |
| 123615        | M10             | 40 mm               | Pudełko kartonowe | 50 SZT    | ✓  |
| 123617        | M12             | 50 mm               | Pudełko kartonowe | 50 SZT    | ✓  |

## Akcesoria

| Nr katalogowy | Zawartość |
|---------------|-----------|
| 123619        | 1 SZT     |
| 123621        | 1 SZT     |
| 123623        | 1 SZT     |
| 123625        | 1 SZT     |
| 123627        | 1 SZT     |
| 123629        | 1 SZT     |
| 123631        | 1 SZT     |
| 123633        | 1 SZT     |