

BETOONIPOLT EUS2 A4-C, PEITPEA, ROOSTEVABA TERAS A4



ESSVE Betoonikruvi EUS2 on mõeldud paigaldamiseks agressiivsetesse keskkondadesse, kus on vaja tugevat ja turvalist paigaldust, nt piirded, kukkumiskaitsed, kinnitused jne. A4 roostevaba teras võimaldab paigaldamist agressiivsetes keskkondades nii tööstuses kui ka mere lähedal.



Betoon

KIRJELDUS

ESSVE Betoonikruvi EUS2 on valmistatud roostevabast happekindlast terasest A4, C5. Tootel on koos ETA-ga CE märgis (valik 1.) See tähendab, et toode on heaks kiidetud paigaldamiseks nii pragudeta kui ka pragunenud betooni. Kruviotsa väliskeermel on pealekeevitatud karbiidotsad, mis lõikavad kergesti nii pehmes kui ka kõvas betoonis [C20/25 - C50/60] ESSVE Betoonkruvi EUS2 on saadaval ka äärikuga kuuskantpeaga. ESSVE Betoonkruvi EUS2 vastab ETA-22/0440 kohaselt CE-nõuetele. NB! Roostevaba EUS2 kruvil puudub kolmanda osapoole heakskiit korduskasutamiseks.

PAIGALDUSJUHEND

Paigaldamisel on soovitatav kasutada lõkkruvikeerajat või mutrivõtit. Betoonkruvi ei vaja kinnituse tagamiseks eelpingutusmomenti. Rakendatud lõplik pingutusmoment ei tohi olla suurem, kui on kinnitatava eseme paigalhoidmiseks vajalik, et vältida ülepingutamist. ETA heakskiit võimaldab paigaldamist vaheseibidega. Lisateave paigaldamise kohta on esitatud ETA-s.

Spetsifikatsioon	
Põhimaterjalid	Roostevaba teras A4
Korrosiooniklass	C5 A4
Paigalduskeskkond	Välitingimus/Happeline



Artiklid												
Artikli number	Välis-diaameeter [mm]	Pikkus	Pea diaameeter	Keerme pikkus	Detaili paksus [mm]	Puuri diaameeter	Puurim-issügavus	Standardne paigaldussügavus	Otsaku	Pakend	Sisu	CE
10003015	7,5 mm	65 mm	13 mm	45 mm	20/10 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 TK	✓
10003016	7,5 mm	85 mm	13 mm	45 mm	40/30 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 TK	✓
10003017	7,5 mm	105 mm	13 mm	45 mm	60/50 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	50 TK	✓
10003025	10,5 mm	80 mm	19,5 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	TX40	ESSBOX 203	25 TK	✓
10003026	12,5 mm	90 mm	21,5 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm		ESSBOX 204	25 TK	✓