

KLEJ BUDOWLANY ESS TACK PR01

- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Wysoka nośność (bezpośrednio 300 kg)
- Przylega do większości materiałów
- Budownictwo, przemysł, żeglarstwo, rękodzieło
- Drewno, metal, beton, szkło, płyta gipsowo-kartonowa, lustra, styropian
- Najlepsza aplikacja z PISTOLETEM TACK

OPIS

ESS TACK PR01 to klej kontaktowy z możliwością bezpośredniego przenoszenia obciążenia - chwyta przed utwardzeniem. Jest mocny, szybkoschnący i elastyczny. Produkt jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne. ESS TACK PR01 nie uszkodzi innych materiałów i ma dobrą odporność chemiczną i temperaturową. ESS TACK PR01

- Bez rozpuszczalników, izocyjanianów, ftalanów i silikonów
- Do malowania
- Temperatura aplikacji od + 5 ° C do + 40 ° C
- Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej maks. +25 ° C

Więcej informacji i karta charakterystyki dostępne na essve.com

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Klej nakładać punktowo lub pasmami. Produkt utwardza się pod wpływem wilgoci. Unikać nakładania obwodowego, wokół klejonych powierzchni. Działa najlepiej, gdy wkład ma temperaturę pokojową. W temperaturach poniżej +5°C czas wiązania znacznie wzrasta.



Aluminium



Beton



Stal



Drewno



Płyta gipsowa

Specyfikacja

Środowisko aplikacji	Wewnętrzny/ Zewnętrzny
----------------------	------------------------



Artykuły

Nr katalogowy	Kolor	Zawartość
17380	Biały	6 SZT

Akcesoria

Nr katalogowy	Zawartość
19940	5 SZT
19602	1 SZT
19504	1 SZT