


RIFLIUOTOS VINYS M-FUSION

APRAŠYMAS

M-Fusion yra paviršiaus apdorojimo būdas, pasižymintis geresniu atsparumu rūdims [C4] už klasikinį karštą cinkavimą [C3].
Ekologiškesnis paviršiaus apdorojimas
Kad ant fasado neliktų cinko nuosėdų, netrukus po sumontavimo M-fusion apdorotas vinis reikia nudažyti vandeniui atspariais dažais. Tas pats galioja ir HDG vinims.



Specifikacija	
Paviršiaus apdirbimas	M-Fusion
Atsparumo korozijai klasė	C4
Naudojimo aplinka	Laukas



Prekės numeris						
Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Pakuotė	Sudėtis	CE
772178	2,3 mm	60 mm	5,75 mm	ESSBOX 304	995 VNT	✓
772176	2,3 mm	60 mm	5,75 mm	Kibiras BU4	2500 VNT	✓
10003346	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	ESSBOX 204	350 VNT	✓
772180	2,5 mm	65 mm	6 mm	ESSBOX 304	750 VNT	✓
772184	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	Kibiras BU4	1300 VNT	✓
772189	3,4 mm	90 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	335 VNT	✓
772182	3,4 mm	95 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	300 VNT	✓
772190	3,4 mm	100 mm	7,8 mm	Kibiras BU4	700 VNT	✓
772191	3,4 mm	100 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	300 VNT	✓
772195	4,3 mm	125 mm	9,5 mm	ESSBOX 304	155 VNT	✓
772193	4,3 mm	125 mm	9,5 mm	Kibiras BU4	375 VNT	✓