

REGULEERITAV POSTIKING, TÜÜP UJ, TSINGITUD



ESSVE reguleeritav postiking, tüüp UJ on mõeldud kasutamiseks toena sammastele ja postidele, mis kinnitatakse betooni või kivisse. Reguleeritavat postikinga kasutatakse, kui soovitakse võimalust kõrgust tagantjärgi reguleerida.

KIRJELDUS

Reguleeritav postiking, tüüp UJ on U-kujuline ja valmistatud 4,0 mm terasest. Alumine osa koosneb pealekeevitatud M16 poldist, pikast mutrist, madalast mutrist ja armatuurterasest tugijalast Ø16 mm, mis on ülemise M16 keermega. U-kujuline osa on varustatud naela-/kruviaukudega Ø5,0 mm ning poldiaukudega Ø11,0 ja/või Ø13,5 mm, vastavalt allpool toodud tabelile. Tugijalg on reguleeritav 50 mm ulatuses, s.t 115 ja 165 mm vahel. Postiking on tsingitud.

PAIGALDUSJUHEND

Reguleeritav postiking, tüüp UJ valatakse betooni või kivisse. Sambad ja postid kinnitatakse postikingale sobiva kruviga sõltuvalt koormusest.

Spetsifikatsioon	
Pinnatöötlus	Kuumtsink
Korrosiooniklass	C3
Paigalduskeskkond	Välitingimus



Artiklid					
Artikli number	Pikkus	Laius	Kõrgus [C]	Sügavus	Sisu
951647	200 mm	50 mm	100 mm	40 mm	1 TK
951648	200 mm	75 mm	125 mm	70 mm	1 TK
951643	200 mm	100 mm	112,5 mm	70 mm	1 TK