KUUSIORUUVI, OSAKIERTEINEN. DIN 931, A4-70 HAPONKESTÄVÄ



KÄYTTÖALUE

Kuusioruuvi on tarkoitettu teräs- tai puuosien asentamiseen mutterin ja aluslaatan kanssa, tai aluslaatan kanssa suoraan kierteiseen reikään.

ASENNUSOHJE

Jotta ruuviliitoksesta saadaan virheettömästi toimiva ja pitkäaikaista, suurta staattista tai vaihtelevaa voimaa kestävä pitää ruuvit esikiristää, esim. kiristämällä tietyllä momentilla. Esikiristys täytyy normaalisti pitää sellaisella tasolla, että ruuviin muodostunut jännite ei ylitä ruuvin materaalin myötörajaa. Jotta luokan 8.8 kuusioruuvin asennuksesta tulee virheetön on siinä käytettävä aluslaattaa, jonka kovuus on vähintään HV200 sekä kiristysmomenttia Tekniset tiedot taulukossa 2 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tekniset Tiedot

Päämateriaalit	Ruostumaton teräs A4
Korroosioluokka	C5 A4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön

A4

Tuotteet

Tuotenumero	Millikierre	Pituus	Kierteen pituus	Kannan korkeus	Pakkaus	Sisältö
10002022	M6	110 mm	18 mm	4	ESSBOX 203	50 KPL
10002023	M6	120 mm	18 mm	4	ESSBOX 204	70 KPL