


UZGRIEZNIS, ISO 4032, KARSTI CINKOTS

Sešstūru uzgriežņi ir paredzēti tērauda vai koka detaļu samontēšanai kopā ar vītņotu skrūvi.

APRAKSTS

Uzgrieznis ir izgatavots no tērauda, gludi cinkots lietošanai iekšstelpās un attiecīgi karsti cinkots vai nerūsējošs un izturīgs pret skābi A4-80 āra darbiem. Tas ir izgatavots atbilstoši 8.stiprības klasei. Uzgriežnim ir normāls vītnes solis (6H) un ir ir saderīgs tikai ar karsti cinkotiem vītņstieņiem ar pazeminātu vītņi



Specifikācija	
Virsmas apstrāde	Karsti cinkots
Korozijas izturības klase	C3
Lietojumprogrammu vide	Ārā



Preces numurs			
Art. nr.	Metriskā vītne	Iepakojums	Saturs
61095101	M6	ESSBOX 102	100 GAB
61095103	M8	ESSBOX 202	100 GAB
61095105	M10	ESSBOX 202	50 GAB
61095107	M12	ESSBOX 202	50 GAB
61095109	M16	ESSBOX 202	25 GAB
61095111	M20	ESSBOX 202	15 GAB
61068666	M24	ESSBOX 203	10 GAB