


APVALI POVERŽLĖ

Apvalios poveržlės, tinkančios visų tipų montavimui.

APRAŠYMAS

BRB ir SRB. Blizgaus cinkavimo arba nerūdijančio plieno.

Tam tikros tvirtumo klasės varžtas su atitinkamos tvirtumo klasės veržle (Techniniai duomenys, lentelė) sudaro jungtį, kur išbandytą pajėgumą atitinkantis paruošiamasis įtempimas nekelia sriegių pažeidimo pavojaus. Siekiant geriausių rezultatų, montuojant 8.8 kokybės varžtus reikia naudoti HV 200 kietumo klasės poveržles. Daugiau informacijos rasite skyriaus Techniniai duomenys 10 lentelėje.



Specifikacija	
Paviršiaus apdirbimas	Cinkuota
Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus



Prekės numeris			
Art. Nr.	Metrinis sriegis	Pakuotė	Sudėtis
61068228	M6	ESSBOX 102	100 VNT
61068235	M8	ESSBOX 102	100 VNT
61068242	M10	ESSBOX 102	100 VNT
61068259	M12	ESSBOX 102	50 VNT
61068266	M16	ESSBOX 202	50 VNT
61068268	M20	ESSBOX 202	50 VNT