


KETURKAMPĖS POVERŽLĖS, DIN 436. KARŠTO CINKAVIMO.

Visų tipų montavimas, kur reikia tvirtų poveržlių. S4B dažnai naudojamos medinėse konstrukcijose.

APRAŠYMAS

Iš plieno, su karšto cinkavimo paviršiumi. Pagaminta pagal DIN 436 standartą.

Tam tikros tvirtumo klasės varžtas su atitinkamos tvirtumo klasės veržle (Techniniai duomenys, 7 lentelė) sudaro jungtį, kur išbandytą pajėgumą atitinkantis paruošiamasis įtempimas nekelia sriegių pažeidimo pavojaus. Dėl šios priežasties svarbu teisingai pasirinkti montavimui tinkančias poveržles.



Specifikacija	
Paviršiaus apdirbimas	Karštai cinkuotas
Atsparumo korozijai klasė	C3
Naudojimo aplinka	Laukas



Prekės numeris			
Art. Nr.	Metrinis sriegis	Pakuotė	Sudėtis
61068369	M6	ESSBOX 102	100 VNT
61068372	M8	ESSBOX 202	50 VNT
61068389	M10	ESSBOX 202	50 VNT
61068396	M12	ESSBOX 203	25 VNT
61068402	M16	ESSBOX 203	25 VNT
61068408	M20	ESSBOX 204	25 VNT
61068410	M24	ESSBOX 204	10 VNT