

WKRĘT DO DREWNA ESSDRIVE, ŁĘB KULISTY, OCYNKOWANY - MAŁE OPAKOWANIA


Wkręty do drewna ESSDRIVE przeznaczone są do większości prac instalacyjnych w płytach wiórowych, drewnie, tworzywach sztucznych, i materiałach drewnopochodnych

OPIS

Wkręt wykonany z hartowanej stali węglowej, ocynkowanej powierzchniowo elektrolitycznie, klasa korozyjności C1. Łeb z gniazdem TORX. Opatentowany kształt części gwintowanej, który znacznie zmniejsza opory drewna w trakcie wkręcania i minimalizuje moment wkręcania. Wkręty o długości powyżej 70 mm wyposażone są również w dodatkowy młyneczek znajdujący się nad gwintem, który ma powstający w trakcie wkręcania wiór i ułatwia montaż dłuższych wkrętów. Wkręt spełnia wymagania CE zgodnie z normą EN14592.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 400-2000 obr/min.



Specyfikacja	
Rodzaj pokrycia	Ocynkowany
Materiał główny	Stal
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



Blistry							
Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica tła	Długość gwintu	Rodzaj bity	Zawartość	CE
10003769	3 mm	16 mm	6 mm	13 mm	TX10	20 SZT	✓
10003770	4 mm	16 mm	8 mm	12 mm	TX20	20 SZT	
10003771	4 mm	20 mm	8 mm	16 mm	TX20	20 SZT	✓
10003772	4 mm	25 mm	8 mm	18 mm	TX20	20 SZT	✓
10003773	4 mm	30 mm	8 mm	18 mm	TX20	20 SZT	✓
10003774	4 mm	40 mm	8 mm	24 mm	TX20	20 SZT	✓
10003775	4 mm	50 mm	8 mm	30 mm	TX20	20 SZT	✓
10003776	5 mm	25 mm	10 mm	18 mm	TX25	20 SZT	
10003777	5 mm	30 mm	10 mm	18 mm	TX25	20 SZT	
10003778	5 mm	40 mm	10 mm	24 mm	TX25	20 SZT	✓
10003779	5 mm	50 mm	10 mm	30 mm	TX25	20 SZT	✓
10003780	5 mm	60 mm	10 mm	36 mm	TX25	10 SZT	✓
10003781	6 mm	40 mm	11,7 mm	24 mm	TX30	10 SZT	✓
10003782	6 mm	50 mm	11,7 mm	30 mm	TX30	10 SZT	✓
10003783	6 mm	60 mm	11,7 mm	36 mm	TX30	10 SZT	✓
10003784	6 mm	80 mm	11,7 mm	50 mm	TX30	10 SZT	✓
10003785	6 mm	100 mm	11,7 mm	60 mm	TX30	10 SZT	✓