

SRAIGTAI BETONUI ECS-C, SU PAGILINTA GALVUTE. TX , GELTONO CINKAVIMO.



Greitas ir paprastas ankeravimas betone, plytose ir tuščiaviduriuose blokeliuose bei plytose.

APRAŠYMAS

Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraigtas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su ištisiniu vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina montavimo darbus. Pagamintas iš grūdinto plieno. CorrSeal paviršiaus apdorojimas užtikrina 15 metų atsparumą C4 korozijos klasėje. Tai atitinka montavimą lauke, kur susiduriama su nemaža oro tarša arba nedideliu druskos kiekiu ore, pvz., pramonėje ar pajūrio teritorijose. Atitinka SS-EN ISO 9223 ir SS-EN ISO 12944-2. Blizgaus cinkavimo sraigtai suteikia C1 korozingumo klasę. Tai atitinka montavimą viduje.



Betonas



Plyta

Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu. Žr. montavimo instrukciją skyriaus gale. Dėmesio! Betono sraigtais patikimai tvirtinti reikia nevienodo sukimo momento. Sukimo momentas neturi būti didesnis už reikalingą tvitinamai dedalei išlaikyti vietoje. Negalima viršyti lentelėje nurodyto priveržimo momento.

Specifikacija	
Paviršiaus apdirbimas	Cinkuota
Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus



Meistro mėgėjo pakuotė									
Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Tvirtinimo medžiagos storis	Grąžto skersmuo	Grąžto ilgis	Standartinis ankeravimo gylis	Sukimo antgalių	Sudėtis
10003580	7,5 mm	72 mm	12 mm	37/22 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	8 VNT
10003581	7,5 mm	92 mm	12 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	8 VNT
10003582	7,5 mm	112 mm	12 mm	77/62 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	8 VNT