

LIISTUBETOONIKRUVI ECS-CY, LÄIKIVAKS TSINGITUD



ESSVE liistubetoonikruvisid kasutatakse kiireks ja lihtsaks katte- ja põrandaliistude kinnitamiseks sisetingimustes betoonist aluspinda. Kruvid ei ole mõeldud kandvateks kinnitusteks.

KIRJELDUS

ESSVE liistubetoonikruvid on valmistatud karastatud terasest ning need paigaldatakse ettepuuritud avadesse otse ilma tüüblita. Väike silindriline kruvipea tagab kena lõpptulemuse. Kruvid on saadaval läikivaks tsingitud, valget värvi peaga ja kollaseks tsingitud versioonides.



Betoon

PAIGALDUSJUHEND

Puuri 4 mm löökpuuriga ava liistu ja betooni sisse. Piisava puurimissügavuse korral sobib puuriava kergemat tüüpi puhastamine, liigutades puuri mõned korrad edasi ja tagasi. Paigaldamiseks kasuta trelli.

NB! Tammeliistude korral tuleb kruvipea jaoks kasutada süvistit.

Spetsifikatsioon	
Pinnatöötlus	Tsink pinnakattega
Korrosiooniklass	C1
Paigalduskeskkond	Sisetingimus



Pisipakk									
Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Detaili paksus [mm]	Puuri diameeter	Puurim-issügavus	Standardne paigaldussügavus	Otsaku	Sisu
10004878	5 mm	40 mm	6 mm	12 mm	4 mm	45 mm	28 mm	TX20	8 TK