

UNIVERSAALTÜÜBEL


ESSVE universaaltüübel on mõeldud kinnitamiseks betooni, looduslikku kivisse, tellisesse, kergbetooni, kergklinkrisse ning õõnesplok- ja plaatmaterjali. Kergbetooni ja kergklinkrit nimetatakse ka lecaks, Ytongiks, Siporexiks, sinibetooniks jne.

KIRJELDUS

Kujundatud nii, et kruvi keermestub tüübli põhjas, tüübel tõmbub sissekrvivimisel kokku ning ekspandeerub seetõttu. Ekspandeerumise suurus sõltub materjalist, kus tüüblit kasutatakse - kõva, poorne, õõnesplok- või plaatmaterjal. Kõvades materjalides tõmbub tüübel lihtsalt kokku, kuid õõnesplok- või plaatmaterjalis võib tüübel kokku tõmbuda sõlmeks. Tüüblil on tugevad tiivad, mis ei lase sel augus pöörelda.

PAIGALDUSJUHEND

Kruvi pikkus peab olema sobitatud nii, et miinimumpikkus võrduks tüübli pikkus + kinnitatava detaili paksus. Valmistatud polüetüleenist ja sobib temperatuurivahemikus -50 °C kuni +80 °C.



Beton



Kergbetoon



Tellis

Pisipakk					
Artikli number	Pikkus	Puuri diameeter	Puurimissügavus	Kinnituskruvi	Sisu
10003627	30 mm	5 mm	40 mm	3,0 - 3,5	8 TK
10003628	35 mm	6 mm	45 mm	4,0 - 4,5	8 TK
10003629	50 mm	8 mm	60 mm	5,0 - 6,0	8 TK
10003630	60 mm	10 mm	70 mm	6,0 - 8,0	8 TK