

DUO-MAX



ESSVE Duo-max yra skirti montavimui visų tipų plokštinėse medžiagose.

APRAŠYMAS

Duo-Max skirti sraigtai yra cinkuoti, išskyrus žalvarinius sraigtus (TSP 10/75M), kurie yra nikeluoti. Žalvariniai sraigtai yra su pagilinta rutuline galvute ir yra tiekiami su nailono plokšte. Kiti sraigtai yra su cilindrinėmis galvutėmis. Maks. detalių storis įvairiais atvejais, žr. montavimo lentelę.



Gipskartonis

Montuojamos detalės maksimalus storis mm esant įvairiam plokštės storiui.

Specifikacija

Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus



Meistro mėgėjo pakuotė

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Min. suėmimo intervalas	Galvutės skersmuo	Tvirtinimo medžiagos storis	Grąžto skersmuo	Sukimo antgalių	Sudėtis
10003645	5 mm	50 mm	13/26 mm	10 mm	18/5 mm	10 mm	PZ2	4 VNT
10003647	5 mm	75 mm	13/26 mm	10 mm	37/24 mm	10 mm	PZ2	4 VNT