


KOLEK DO PŁYT G-K, SAM

Metalowy kotek rozprężny SAM stosowany jest w przegrodach wykonanych z każdego rodzaju płyt takich jak: płyta gips-karton, płyta OSB i płyta wiórowa jak również z okładzin tworzywowych, z blachy oraz płyt laminowanych.

OPIS

Metalowy kotek rozprężny SAM składa się ze stalowej tulei rozprężnej z wewnętrznym gwintem oraz śruby. Metalowy kotek rozprężny SAM jest montowany specjalnym narzędziem, dostępnym w ofercie ESSVE. Metalowy kotek rozprężny zostaje zaciśnięty narzędziem montażowym powodując jego docisk od tylnej powierzchni płyty. Zapewnia relatywnie wysoką nośność. Cztery dociskające elementy kotwiące kotka wywierają nacisk na tylną część okładziny. Metalowy kotek rozprężny po osadzeniu to stały, gwintowy punkt mocowania. Konstrukcja pozwala na zmianę elementu mocowanego. Metryczna gwintowa śruba o średnicy M4, M5 i M6 wyposażona jest w gniazdo montażowe Philips Ph2.



Płyta gipsowa

Specyfikacja

Rodzaj pokrycia	Ocynkowany
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



Blistry

Nr katalogowy	Gwint metryczny	Długość	Wielkość chwytu (mm)	Wymiary produktu	Średnica wiertła	Rodzaj bity	Zawartość
10003637	M4	25 mm	2-5 mm	10 mm	8 mm	PZ2+SL	4 SZT

Akcesoria

Nr katalogowy	Zawartość
513414	1 SZT
190207	1 SZT
190208	1 SZT