


KOŁEK SAM DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, PODWÓJNA



Metalowy kołek rozprężny SAM stosowany jest w przegrodach wykonanych z każdego rodzaju płyt takich jak: płyta gips-karton, płyta OSB i płyta wiórowa jak również z okładzin tworzywowych, z blachy oraz płyt laminowanych.

OPIS

Metalowy kołek rozprężny SAM składa się ze stalowej tulei rozprężnej z wewnętrznym gwintem oraz śruby. Metalowy kołek rozprężny SAM jest montowany specjalnym narzędziem, dostępnym w ofercie ESSVE. Metalowy kołek rozprężny zostaje zaciśnięty narzędziem montażowym powodując jego docisk od tylnej powierzchni płyty. Zapewnia relatywnie wysoką nośność. Cztery dociskające elementy kotwiące kołka wywierają nacisk na tylną część okładziny. Metalowy kołek rozprężny po osadzeniu to stały, gwintowy punkt mocowania. Konstrukcja pozwala na zmianę elementu mocowanego. Metryczna gwintowa śruba o średnicy M4, M5 i M6 wyposażona jest w gniazdo montażowe Philips Ph2.



Specyfikacja	
Rodzaj pokrycia	Ocynkowany
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



Blistry							
Nr katalogowy	Gwint metryczny	Długość	Wielkość chwytu (mm)	Wymiary produktu	Średnica wiertła	Rodzaj bity	Zawartość
10003639	M4	60 mm	19-27 mm	18 mm	8 mm	PZ2+SL	4 SZT
10003642	M5	71 mm	22-30 mm	21 mm	10 mm	PZ2+SL	4 SZT
10003644	M6	71 mm	22-30 mm	21 mm	13 mm	PZ2+SL	4 SZT

Akcesoria	
Nr katalogowy	Zawartość
513414	1 SZT
190207	1 SZT
190208	1 SZT
10003650	4 SZT
10003651	4 SZT
10003652	4 SZT