

TÜÜBEL GXL

ESSVE fassaaditüübel GXL on mõeldud kasutamiseks enamikus materjalides, näiteks kergkruus, kergbetoon (kergbetooni ja kergkruusa nimetatakse ka Lecaks, Ytongiks, Siporexiks, sinibetooniks), õõnesplokk, betoon, õõnespaneel, looduskivi, täistellis, auktellis, silikaatkivi jmt. Tüübel sobib eriti hästi kasutamiseks nt välise lisaisolatsiooni jaoks sõrestiku paigaldamisel ning surveimmutatud puidu ja puidust sisustusesemete paigaldamisel.

KIRJELDUS

GXL koosneb kruvist ja tüüblast. Tüüblil on neljaosaline laienemistsoon. See suurendab tüübli laienemist ja aitab saavutada parema hõõrdumise, mis annab väga head koormuse näitajad. Kinnitamisel betoonist õõnespaneelidesse moodustub tüüblast "sõlm". Tänu tüübli pikkusele toimub laienemine sügaval. Eelkõige poorsete materjalide puhul paranevad koormuse näitajad veelgi, kui montaaž toimub nii sügaval kui võimalik. Fassaaditüübli kruvi tuleb alati sisse kruvida. Tüübli pöörlemistakistid ei lase tüüblil paigaldamise ajal augus pöörelda. Tüübel on valmistatud esmaklassilisest uuenäidatud nailonist, mille kasutamistemperatuur on vahemikus -40 °C kuni +100 °C. Kruvi on valmistatud terasest, mille tugevusklass on 5.8, või roostevabast happekindlast terasest A4.


PAIGALDUSJUHEND

Vt montaažijuhendit allpool.

PAIGALDAMINE




Montering i letbeton




Montaaž auktellisesse



Montaaž auktellisesse



Montaaž õõnesplokki



Betoon



Õõnespaneel



Kergbetoon



Kivi



Artiklid										
Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Detaili paksus [mm]	Puuri diameeter	Puurim-issügavus	Standardne paigaldussügavus	Pakend	Sisu	CE
404035	10 mm	100 mm	10 mm	30 mm	10 mm	80 mm	70 mm	ESSBOX 203	40 TK	✓
Suurpakk										
Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Detaili paksus [mm]	Puuri diameeter	Puurimissügavus	Pakend	Sisu	CE		
9404015	10 mm	200 mm	130 mm	10 mm	80 mm	Pappkast	1800 TK	✓		
9404017	10 mm	240 mm	170 mm	10 mm	80 mm	Pappkast	1600 TK	✓		