

SAFETY NAIL

ESSVE Safety Nail on mõeldud igat tüüpi pleki- ja terasdetailide, ka õhemate puitroovide montaažiks betooni. Väga hea asendaja püstolinaeltele ning montaažil, mis nõuab lühikest kinnitussügavust, kuid kõrget kandevõimet.

KIRJELDUS

Valmistatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötlusega.


Safety Nail koosneb poolitatud tihvtist, mis on kinnitusosaks ja Ø15 mm peast. Üks tihvti osa ulatub läbi pea ja see lüüakse montaaži ajal alla. Kui kaks tihvtipoolt libisevad teineteisest sisselöömisel üle, saavutatakse automaatne ekspandeerumine tänu tihvtipoolte kujule. Nii kiilub Safety Nail auku kinni.

Safety Nail võimaldab kiiret, sujuvat ja kindlat montaaži.


PAIGALDUSJUHEND

Vt montaažijuhendit selle peatüki lõpus.


PAIGALDAMINE



1. Puurige auk Ø 6 mm.
Puurimissügavus peab olema vähemalt 40 mm.



2. Monteerige Safety Nail ja lööge väljaulatuvat tihvtiosa nii kaua, kuni see on peaga ühtlane.



3. Montaaž on valmis.



Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	Tsink pinnakattega
Korrosiooniklass	C1
Paigalduskeskkond	Sisetingimus

C1

Artiklid

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Detaili paksus [mm]	Puuri diameeter	Puurim-issügavus	Standardne paigaldussügavus	Pakend	Sisu
143101	6 mm	35 mm	15 mm	5 mm	6 mm	40 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 TK
143103	6 mm	65 mm	15 mm	35 mm	6 mm	40 mm	30 mm	ESSBOX 304	100 TK



Betoon



Õõnespaneel