

LETTBETONGSKRUE HL, SENKHODE, CORRSEAL C4

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Lettbetongskrue HL med senkhode, brukes til forankring i porøse materialer som lettbetong, Leca etc. Lettbetongskruen kan brukes ved stendermontering av tre- og stålstender, sviller, feste av isolasjonsmateriale etc. Skruen er klassifisert i korrosivitetsklasse C4, og kan brukes inne og ute. Ved montering av isolasjon kan man benytte ESSVE Isolasjonsskive.


BESKRIVELSE

Lettbetongskrue HL er produsert i herdet stål med CorrSeal overflatebehandling, C4, og TX-feste. Skruens gjenge er spesielt designet for porøse materiale som lettbetong. Kan skrus rett inn i lettbetong, uten forboring. Skruen har skjærende riller for å redusere risikoen for overtrekking, samt raskere forsenking i tre.

MONTERINGSANVISNING

Lettbetongskruen skrus direkte inn i lettbetong med en borskrutrekker. For å unngå overtrekking av skruen bør man kjøre på lavt turtall. Overtrekking kan medføre at gjengene ødelegges, som igjen medfører redusert lastekapasitet. Dersom dette skjer må ny montasje utføres,


MONTERING



1. Lettbetongskruen skrues rett inn i lettbetongen, ingen krav til forboring. I tre: Hvis forankringsdetaljene av tre skal forbores bør dette testes. Faktorer som påvirker evt. forboring av tredetaljen er f.eks hvis monteringen er for nær ytterkant, detaljen er tynn og sprø, lettbetongen er av dårlig kvalitet etc. I stål: Ved oppsetting av tynne stålstendere (<0,7 mm) kan man bruke et lett hammerslag for å lage et hull i stålstenderen og deretter skru inn skruen.

2. Skru inn lettbetongskruen minimum 60 mm. Bruk gjerne momentskrutrekker og et lavt turtall for å unngå overtrekking. Overtrekking kan innebære at gjengen blir ødelagt, samt at skruen mister eller kraftig reduserer lastekapasiteten.

Spesifikasjon	
Overflatebehandling	CorrSeal
Korrosjonsklasse	C4
Miljømerking	Utendørs



F
Always mount the screw as deep as possible in the light weight concrete. Avoid tightening the screw too hard.



Lettbetong

Artikler										
Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Gjengelengde	Detaljtykkelse	Settdybde	Bits	Forpakning	Innhold	CE
105315	8 mm	180 mm	12 mm	100 mm	80 mm	100 mm	TX30	ESSBOX 206	50 STK	✓
105317	8 mm	200 mm	12 mm	100 mm	100 mm	100 mm	TX30	ESSBOX 206	50 STK	✓
105320	8 mm	240 mm	12 mm	100 mm	140 mm	100 mm	TX30	ESSBOX 206	50 STK	✓